УЛИЧНОЕ и МАГИСТРАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия Street PR

Срок службы
100 000 ч

Гарантия
5 лет

Эффективность
164 Лм/Вт

Назначение:

Освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных тротуаров, внутри дворовых территорий, открытых складов производственного назначения, а так же не заменим в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надежность.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого сплава.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности	не менее 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Степень защиты	IP65
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80

Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-45…+50
Коэффициент пульсации	менее 1%
Защита от кратковременных скачков напряжения	1500 В
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

Таблица модификаций:

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
3011062	INTEKS Street-50 PR	47	7 650	330*112*130
3011063	INTEKS Street-100 PR	93	15 300	670*112*130
3011064	INTEKS Street-100/2 PR	94	15 300	330*224*130
3011065	INTEKS Street-150 PR	141	22 950	330*336*130
3011066	INTEKS Street-200 PR	186	30 600	670*224*130
3011067	INTEKS Street-200/4 PR	188	30 600	330*448*130
3011068	INTEKS Street-300 PR	279	45 900	670*336*130
3011069	INTEKS Street-400 PR	372	61 200	670*448*130

КСС Д



Крепление:

Консольное крепление на трубу до 52 мм