

INTEKS Office A

CRI 80

CRI 90

IP40

УХЛ4

**t(с°)
+5..+40**

**100 000
часов**

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Описание

Светильники серии INTEKS Office A применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Светильники оснащены встроенными блоками аварийного питания (БАП).

Принцип работы аварийного светильника: Светильник работает на 100% своей мощности, когда есть электричество, при отключении электричества - светильник продолжает работать до 3 часов на 20% своей мощности.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.


Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Технические характеристики:

- Мощности: 32-47Вт
- Световые потоки: 3840-5640 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
4011054	INTEKS OfficeA-36 32Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	595x595x40	2,7
4011055	INTEKS OfficeA-36 32Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	595x595x40	2,7
4011056	INTEKS OfficeA-36 32Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	595x595x40	2,7
4011057	INTEKS OfficeA-36 32Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	595x595x40	2,7
4011086	INTEKS OfficeA-50 47Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	595x595x40	2,7
4011087	INTEKS OfficeA-50 47Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	595x595x40	2,7
4011088	INTEKS OfficeA-50 47Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	595x595x40	2,7
4011089	INTEKS OfficeA-50 47Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	595x595x40	2,7