

# INTEKS PromLine DC

**CRI  
80**

**IP65**

**УХЛ1**

**t(с°)  
-45..+50**

**100 000  
ЧАСОВ**

**5 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ**

## Описание

Светильники серии INTEKS PromLine DC применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов, автомоек, где используется постоянное напряжение (24, 36В)

## Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

## Технические характеристики:

- Мощности: 30-90 Вт
- Световые потоки: 3800-13050 Лм
- Световая отдача: до 134 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция).
- Крепление на подвесах / поворотная лира
- Постоянное напряжение 24В, 36В

## Опции и аксессуары

- CRI90
- Переменное напряжение 24В, 36В
- Матовый рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
5011327	INTEKS PromLine-30 DC24 30Вт 5000К (Д)	30	3 800	350x112x130	1,6
5011328	INTEKS PromLine-60 DC24 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	690x112x130	2,6
5011329	INTEKS PromLine-60/2 DC24 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	350x224x130	2,7
5011330	INTEKS PromLine-90 DC24 90Вт 5000К (Д)	90	11 400	350x336x130	4,7
5011335	INTEKS PromLine-30 DC36 30Вт 5000К (Д)	30	3 800	350x112x130	1,6
5011336	INTEKS PromLine-60 DC36 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	690x112x130	2,6
5011337	INTEKS PromLine-60/2 DC36 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	350x224x130	2,7
5011338	INTEKS PromLine-90 DC36 90Вт 5000К (Д)	90	11 400	350x336x130	4,7