

INTEKS Sport

CRI
80

IP66

УХЛ1

t(с°)
-45..+50

100 000
ЧАСОВ

Описание

Серия литых светодиодных светильников средней и большой мощности для освещения открытых пространств: площадей и парковок, транспортных развязок, спортивных стадионов, бассейнов, теннисных кортов, объектов инфраструктуры, производственных площадок и складов, портов и т.п.

Конструкция и материалы:

Литой корпус изготовлен из алюминиевого сплава, покрыт порошковой краской, выполняет функцию радиатора и эффективно отводит тепло от диодов.

Светодиодный модуль изготовлен по технологии SMT. Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект.

Светодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже).

Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната не мутнеет, не желтеет и не трескается при эксплуатации.

Степень защиты (ударопрочность) IK10

Источник питания наружного исполнения в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

Технические характеристики:


- Мощности: 500-1000 Вт
- Световые потоки: 90000-180000 Лм
- Световая отдача: до 180 лм/Вт
- Цветовые температуры: 5000К, 4000К (опция)
- КСС: 15°, 30°, 60°, 90°
- Крепление: поворотная лира

Опции и аксессуары


- Защита от микросекундных импульсов высокой энергии 20 кВ, 40 кВ.
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления. Совместимые протоколы: DALI, DALI2, 0-10, LoRa, ZigBee, NB, 4G LTE




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
INTEKS Sport-500 500Вт 5000К	500	90 000	589x474x60	8,5
INTEKS Sport-750 750Вт 5000К	750	135 000	589x570x60	9,8
INTEKS Sport-1000 1000Вт 5000К	1000	180 000	589x667x60	11,1




Тип КС К, 15°



Тип КС К, 30°



Тип КС Г, 60°



Тип КС Д, 90°