

# INTEKS Street ST

CRI  
80

IP65

УХЛ1

t(с°)  
-45..+50

100 000  
ЧАСОВ

3 ГОДА  
ГАРАНТИЯ

## Описание

Светильники серии INTEKS Street ST применяются для освещения улиц, автомобильных дорог, периметров, внутри дворовых территорий, автостоянок, пешеходных тротуаров. Обладает энергоэффективностью 140 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В.

## Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната.

## Технические характеристики:

- Мощности: 50-400 Вт
- Световые потоки: 7000-56000 Лм
- Световая отдача: до 140 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- Крепление на консоль до 52 мм

## Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Поворотный кронштейн
- Матовый рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3011046	INTEKS Street-50 ST 50Вт 5000К (Д)	50	7 000	350x112x130	1,6
3011047	INTEKS Street-100 ST 100Вт 5000К (Д)	100	14 000	690x112x130	2,9
3011048	INTEKS Street-100/2 ST 100Вт 5000К (Д)	100	14 000	350x224x130	2,9
3011049	INTEKS Street-150 ST 150Вт 5000К (Д)	150	21 000	350x336x130	4,5
3011050	INTEKS Street-200 ST 200Вт 5000К (Д)	200	28 000	690x224x130	5,8
3011051	INTEKS Street-200/4 ST 200Вт 5000К (Д)	200	28 000	350x448x130	6,4
3011052	INTEKS Street-300 ST 300Вт 5000К (Д)	300	42 000	690x336x130	8,7
3011053	INTEKS Street-400 ST 400Вт 5000К (Д)	400	56 000	690x448x130	11,6