ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия Prom SSP

Срок службы
100 000 ч

Гарантия
5 лет

Эффективность
105 Лм/Вт

Назначение:

Освещение производственных и складских помещений, а также гаражей, стоянок, автомоек, где требуется повышенный уровень защиты от внешних воздействий влаги и пыли.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из АБС пластика.
С матовым рассеивателем.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности	не менее 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Степень защиты	IP65
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80

Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-45…+50
Коэффициент пульсации	менее 1%
Защита от кратковременных скачков напряжения	1500 В
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

Таблица модификаций:

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
2031044	INTEKS Prom SSP-50 47Вт 5000К	45	4 840	1020x76x76
2031045	INTEKS Prom SSP-50 47Вт 4000К	45	4 840	1020x76x76

Крепление:

На подвесах. Накладной.

КСС Д