Серия Trade MODUL

Срок службы 100 000 ч

Гарантия 5 лет

Эффективность 120 Лм/Вт

Назначение:

Освещение торговых центров, магазинов, ритейлов, офисно-административных помещений.

Конструкция:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного в порошковую краску. Комплектуется прозрачным призматическим рассеивателем или матовым. Опционально может быть оснащен блоком аварийного питания, либо источником питания, поддерживающего различные протоколы диммирования.
Светильники INTEKS Trade MODUL составляются в одну непрерывную линию. Также INTEKS Trade MODUL можно использовать в сложных световых фигурах.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания,	В 176-264
Номинальная частота,	Гц 50-60
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения током	1
Степень защиты	IP40
Цветовая температура	3000, 4000, 5000К
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80

Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	-45…+50
Коэффициент пульсации	менее 1%
КПД источника питания	85%
Индекс цветопередачи (CRI)	80 Ra

Таблица модификаций:

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
6021588	INTEKS Trade MODUL-18 3000K SAMSUNG	18	1 920	550x120x70
6021589	INTEKS Trade MODUL-18 4000K SAMSUNG	18	1 920	550x120x70
6021590	INTEKS Trade MODUL-18 5000K SAMSUNG	18	1 920	550x120x70
6021591	INTEKS Trade MODUL-36 3000K SAMSUNG	32	3 840	1100x120x70
6021592	INTEKS Trade MODUL-36 4000K SAMSUNG	32	3 840	1100x120x70
6021593	INTEKS Trade MODUL-36 5000K SAMSUNG	32	3 840	1100x120x70
6021594	INTEKS Trade MODUL-50 3000K SAMSUNG	47	5 640	1450x120x70
6021595	INTEKS Trade MODUL-50 4000K SAMSUNG	47	5 640	1450x120x70
6021596	INTEKS Trade MODUL-50 5000K SAMSUNG	47	5 640	1450x120x70

Крепление:

На подвесах.

КСС Д