

# INTEKS Street Urban Light

CRI  
80

IP67

УХЛ1

t(с°)  
-40..+50

100 000  
часов

5 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

## Описание

Светильник серии INTEKS Street Urban Light предназначен для освещения дорог категорий IA, IB, IB, II, III, IV, V, пешеходных тротуаров, парковых зон, улиц, открытых складов, входов в подъезд, территорий предприятий, мостов и транспортных тоннелей. Благодаря наличию вторичной оптики, данный светильник может решать множество задач в уличном освещении. Светильники соответствуют современным требованиям к энергоэффективности, светораспределению, форм-фактору и совместимости с системами управления.

## Конструкция и материалы:

Светильники выполнены в литом алюминиевом корпусе.

Алюминиевые светодиодные платы изготовлены по технологии SMT. Светодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже).

Линза изготовлена из ПММА. Оптическая система «светодиод-линза» создает кривую силы света, обеспечивающую оптимальную яркость и равномерность освещения. Светильники комплектуются вторичной оптикой 155x70°

Степень защиты (ударопрочность) IK09

Источник питания в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

Светильники оснащены поворотным креплением, которое позволяет устанавливать их как на консольную, так и на торшерную опору диаметром от 40 до 60 мм. С помощью крепления можно регулировать угол наклона светильника в диапазоне 0-90° с шагом 5°.

## Технические характеристики:


- Мощности: 35-240Вт
- Световые потоки: 6000-48000 Лм
- Световая отдача: до 200 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- КСС: 155x70°
- Крепление: консоль до 60 мм, с регулировкой угла наклона

## Опции и аксессуары

- Степень защиты (ударопрочность) IK10
- Защита до 20кВ, 40 кВ
- Светильник возможно использовать с различными системами управления (опционально). Совместимые протоколы: DALI, DALI2, 0-10, LoRa, ZigBee, NB, 4G LTE



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1051938	INTEKS Street Urban Light-30 35Вт 5000К (Ш 155*70)	35	6 000	435x108x75	1,5
1051939	INTEKS Street Urban Light-50 50Вт 5000К (Ш 155*70)	50	10 000	435x108x75	1,5
1051940	INTEKS Street Urban Light-60 60Вт 5000К (Ш 155*70)	60	12 000	467x175x75	1,95
1051941	INTEKS Street Urban Light-70 70Вт 5000К (Ш 155*70)	70	14 000	467x175x75	1,95
1051942	INTEKS Street Urban Light-100 100Вт 5000К (Ш 155*70)	100	20 000	564x221x75	2,55
1051943	INTEKS Street Urban Light-120 120Вт 5000К (Ш 155*70)	120	24 000	564x221x75	2,75
1051944	INTEKS Street Urban Light-150 150Вт 5000К (Ш 155*70)	150	30 000	642x241x75	3,25
1051945	INTEKS Street Urban Light-180 180Вт 5000К (Ш 155*70)	180	36 000	642x241x75	3,3
1051946	INTEKS Street Urban Light-220 220Вт 5000К (Ш 155*70)	220	44 000	740x276x75	3,95
1051947	INTEKS Street Urban Light-240 240Вт 5000К (Ш 155*70)	240	48 000	740x276x75	4



Тип КСС ШБ,  
155x70°

