

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

INTEKS Prom

**CRI
80**

Описание

Светильники серии INTEKS Prom применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов. Встроенная защита от 380В.

IP65

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из ударопрочного АБС пластика.

УХЛ1

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

**t(с°)
-20..+40**

Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната (прозрачный/матовый)

**100 000
часов**

Технические характеристики:

- Мощности: 16-65 Вт
- Световые потоки: 1920-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Крепление на подвесах / накладное


**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Защитная решётка



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2021040	INTEKS Prom-36 32Вт 5000К	32	4 160	1280x135x90	2,5
2021041	INTEKS Prom-36 32Вт 4000К	32	4 160	1280x135x90	2,5
2071386	INTEKS Prom-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	1280x135x90	2,5
2071387	INTEKS Prom-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	1280x135x90	2,5
2071650	INTEKS Prom-40 40Вт 5000К	40	5 200	1280x135x90	2,5
2071651	INTEKS Prom-40 40Вт 4000К	40	5 200	1280x135x90	2,5
2071652	INTEKS Prom-40 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	1280x135x90	2,5
2071653	INTEKS Prom-40 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	1280x135x90	2,5
2021042	INTEKS Prom-50 47Вт 5000К	47	6 110	1280x135x90	2,5
2021043	INTEKS Prom-50 47Вт 4000К	47	6 110	1280x135x90	2,5
2071388	INTEKS Prom-50 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 640	1280x135x90	2,5
2071389	INTEKS Prom-50 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 640	1280x135x90	2,5
2071618	INTEKS Prom-60 65Вт 5000К	65	8 450	1280x135x90	2,5
2071619	INTEKS Prom-60 65Вт 4000К	65	8 450	1280x135x90	2,5
2071620	INTEKS Prom-60 65Вт 5000К ОПАЛ	65	7 800	1280x135x90	2,5
2071621	INTEKS Prom-60 65Вт 4000К ОПАЛ	65	7 800	1280x135x90	2,5
2071580	INTEKS Prom-18 16Вт 5000К	16	2 080	600x135x90	1,5
2071581	INTEKS Prom-18 16Вт 4000К	16	2 080	600x135x90	1,5
2071582	INTEKS Prom-25 24Вт 5000К	24	3 120	600x135x90	1,5
2071583	INTEKS Prom-25 24Вт 4000К	24	3 120	600x135x90	1,5
2071584	INTEKS Prom-18 16Вт 5000К ОПАЛ	16	1 920	600x135x90	1,5
2071585	INTEKS Prom-18 16Вт 4000К ОПАЛ	16	1 920	600x135x90	1,5
2071586	INTEKS Prom-25 24Вт 5000К ОПАЛ	24	2 880	600x135x90	1,5
2071587	INTEKS Prom-25 24Вт 4000К ОПАЛ	24	2 880	600x135x90	1,5



Тип КСС Д, 120°

