

INTEKS СП

**CRI
80**

IP54

УХЛ4

**t(с°)
-40..+40**

**100 000
ЧАСОВ**

Описание

Светильники серии INTEKS СП применяются для освещения подъездов, лестничных маршей, коридоров, при подъездных зонах, бытовых помещений. Обладает энергоэффективностью 110 Лм/Вт.

Конструкция и материалы:

Литой корпус из алюминиевого сплава выполняет функцию радиатора и эффективно отводит тепло от светодиодов.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Матовый рассеиватель обеспечивает комфортную, равномерную засветку.

Технические характеристики:

- Мощности: 10 Вт
- Световые потоки: 1100 Лм
- Световая отдача: до 110 лм/Вт
- Цветовые температуры: 4000К, 5000К

Опции и аксессуары

- Корпус IP65
- CRI90



Тип КСС Д, 120°

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
7011369	INTEKS-СП-10 10Вт 5000К (Д)	10	1 100	148x148x57	0,4
7011874	INTEKS-СП-10 10Вт 4000К (Д)	10	1 100	148x148x57	0,4
7011875	INTEKS-СП-10 10Вт 5000К (Д) IP65	10	1 100	148x148x57	0,4
7011876	INTEKS-СП-10 10Вт 4000К (Д) IP65	10	1 100	148x148x57	0,4