

# INTEKS Trade MODUL

**CRI  
80**

**IP40**

**УХЛ4**

**t(с°)  
-45..+50**

**100 000  
ЧАСОВ**

**5 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ**

## Описание

Светильники серии INTEKS Trade MODUL применяются для освещения торговых центров, магазинов, ритейлов, офисно-административных помещений. Обладает высокой энергоэффективностью, встроенной защитой от 380В.

## Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного в порошковую краску.

Светильники INTEKS Trade MODUL состояются в одну непрерывную линию. Также INTEKS Trade MODUL можно использовать в сложных световых фигурах.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната. Комплектуется прозрачным призматическим рассеивателем или матовым

## Технические характеристики:

- Мощности: 18-47 Вт
- Световые потоки: 1920-5640 Лм
- Световая отдача: до 120 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Крепление на подвесах

## Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Матовый / Прозрачный рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6021588	INTEKS Trade MODUL-18 18Вт 550 мм 3000К	18	1 920	550x120x70	1
6021589	INTEKS Trade MODUL-18 18Вт 550 мм 4000К	18	1 920	550x120x70	1
6021590	INTEKS Trade MODUL-18 18Вт 550 мм 5000К	18	1 920	550x120x70	1
6021591	INTEKS Trade MODUL-36 32Вт 1100 мм 3000К	32	3 840	1100x120x70	2
6021592	INTEKS Trade MODUL-36 32Вт 1100 мм 4000К	32	3 840	1100x120x70	2
6021593	INTEKS Trade MODUL-36 32Вт 1100 мм 5000К	32	3 840	1100x120x70	2
6021594	INTEKS Trade MODUL-50 47Вт 1450 мм 3000К	47	5 640	1450x120x70	3
6021595	INTEKS Trade MODUL-50 47Вт 1450 мм 4000К	47	5 640	1450x120x70	3
6021596	INTEKS Trade MODUL-50 47Вт 1450 мм 5000К	47	5 640	1450x120x70	3