

# INTEKS Trade

**CRI**  
**80**

**IP54**

**УХЛ1**

**t(с°)**  
**-45..+50**

**100 000**  
**часов**

**5 ЛЕТ**  
**ГАРАНТИЯ**

## Описание

Светильники серии INTEKS Trade применяются для освещения торговых центров, магазинов, ритейлов, офисно-административных помещений. Обладает энергоэффективностью 140 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В.

## Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

## Технические характеристики:

- Мощности: 42-85 Вт
- Световые потоки: 5880-11900 Лм
- Световая отдача: до 140 лм/Вт
- Цветовые температуры: 5000К
- Крепление на подвесах / накладной

## Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Матовый / Прозрачный рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6011367	INTEKS Trade-40 42Вт 5000К (Д)	42	5 880	535x85x55	1
6011368	INTEKS Trade-80 85Вт 5000К (Д)	85	11 900	1010x85x55	1,8