

INTEKS Office A IP54

CRI
80

CRI
90

IP54

УХЛ4

t(с°)
+5..+40

100 000
ЧАСОВ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office A IP54 применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Светильники оснащены встроенными блоками аварийного питания (БАП).

Принцип работы аварийного светильника: Светильник работает на 100% своей мощности, когда есть электричество, при отключении электричества - светильник продолжает работать до 3 часов на 20% своей мощности.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, повышенной степени защиты, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.


Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Технические характеристики:

- Мощности: 32-47Вт
- Световые потоки: 3840-5640 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
4041556	INTEKS Office-36A IP54 32Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	595x595x40	2,8
4041557	INTEKS Office-36A IP54 32Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	595x595x40	2,8
4041558	INTEKS Office-36A IP54 32Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	595x595x40	2,8
4041559	INTEKS Office-36A IP54 32Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	595x595x40	2,8
4041560	INTEKS Office-50A IP54 47Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	595x595x40	2,8
4041561	INTEKS Office-50A IP54 47Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	595x595x40	2,8
4041562	INTEKS Office-50A IP54 47Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	595x595x40	2,8
4041563	INTEKS Office-50A IP54 47Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	595x595x40	2,8