УЛИЧНОЕ и МАГИСТРАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия Street Urban

Срок службы
100 000 ч

Гарантия
5 лет

Эффективность
200 Лм/Вт

Назначение:

Предназначен для освещения дорог категорий IA, IБ, IB, II, III, IV, V, пешеходных тротуаров, парковых зон, улиц, открытых складов, входов в подъезд, территорий предприятий, мостов и транспортных тоннелей. Благодаря наличию модификаций с различными типами КСС, данный светильник может решать множество задач в уличном освещении.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из алюминия, методом литья. В светильнике предусмотрено защитное стекло и установлена вторичная оптика.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	100-305
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности	не менее 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	2
Степень защиты	IP67
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, CRI	85

Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-45…+50
Коэффициент пульсации	менее 1%
Защита от кратковременных скачков напряжения	1500 В
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

Таблица модификаций:

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм
Серийное производство в 2023 г	INTEKS Street URBAN-75	75	15 000
	INTEKS Street URBAN-100	96	19 200
	INTEKS Street URBAN-150	150	30 000
	INTEKS Street URBAN-200	200	40 000
	INTEKS Street URBAN-250	250	50 000

Крепление:

Поворотное консольное крепление на трубу до 57 мм.

Ш 4



Ш



Ш 1



Ш 2



Ш 3